



**ploegsteert**

Ceramic building solutions.



# **Poutres et colonnes préfabriquées**

Le complément parfait à notre large gamme de matériaux de construction


# Poutres et colonnes préfabriquées

Chez Ploegsteert, nous continuons de bâtir selon notre tradition avec une vision tournée vers l'avenir. Nous offrons désormais la possibilité de préfabriquer des poutres et colonnes en béton, avec achat et livraison par l'intermédiaire de votre revendeur de matériaux de construction de confiance.

## Avantages

- Vitesse et efficacité de construction accrues : pas de coffrage sur site et pas de temps de retrait
- Convient à différentes constructions
- Fiabilité et qualité des produits Ploegsteert
- Accompagnement dans la conception et la mise en œuvre de vos projets de construction

## Détail du plan de pose



B1.2/2.2 (25 x 14)

## Plan d'exécution

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN:							
Posnr	Diameter	Aantal	Kwaliteit	Lengte	Gew/st	Gewicht	Buigvorm
1	8	2	BE500S	1320	0.52	1.04	
2	10	2	BE500S	1560	0.96	1.92	
3	8	9	BE500S	712	0.28	2.53	
Totaal staven:				13	Totaal gewicht:		5.33

Vue de dessus

Vue de face

drsn A - A

<b>INSTORTVOORZIENINGEN:</b>		<b>ploegsteert</b> Ceramic building solutions.	1x
Schroefhulsanker M12 : 2st			
Intern nummer:		stad straat bouwheer dossier nr aannemer datum	wapening <b>V0_B01.2</b> intern nummer
b*h <sup>1</sup>			
Aantal:			
Kwaliteit:			
Omgevingsklasse:			
138*14*25 0,048 C25/30 121,246 3		Nummer: <b>V0_B01.2</b>	



## Caractéristiques techniques

- Largeur possibles : 12, 14 et 19 cm
- Longueur possible : 1000 cm
- Poutres à anneaux
- Poutres avec évidements, renforcement des saillies comme prescrit dans l'étude de stabilité
- Ancres de levage



Description	U		
<b>A. BÉTON ARMÉ C25/30 – CLASSE AMBIANTE EE2</b>		<b>D. PIÈCES D'INSTALLATION</b>	
Volume jusqu'à 0,10 m <sup>3</sup>	pièce	Douille à vis M12 zinguée	pièce
Volume compris entre 0,11 tot 0,250 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	Douille à vis M16 zinguée	pièce
Volume compris entre 0,250 m <sup>3</sup> tot 0,500 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	Ancre de levage	pièce
Volume supérieur à 0,500 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	Coffrage de protection des bords BMFIX	m
<b>B. . ARMAGE – EFFONDRE DANS L'ÉLÉMENT – DE 500 BS</b>		Débit (prix sur demande) en fonction du Ø	
Renforcement lâche	kg	Garde-corps de bordure traversant Ø30	pièce
Renforcement du panier	kg	Tuyau de vapeur (min 1 m)	m
Renforcement du panier sans béton	kg	Tôle d'acier (1 cm d'épaisseur, max. 400 cm <sup>2</sup> )	
<b>C. SUPPLÉMENTS</b>		Des pièces d'installation supplémentaires peuvent être discutées	
Renforcement des bouts de bois	pièce	<b>E. MATÉRIEL D'EMBALLAGE</b>	
Découpages	pièce	Bloc en bois 300 x 150 x 60 mm (l x l x h)	pièce
Ingénierie pour une quantité < 1 m <sup>3</sup>	pièce	Plaque à bulles 8pcs/pile	pièce
Forme en L (avec un minimum de 1 m)	mc	Planche en bois 300 x 100 x 25 mm (l x l x h)	pièce
Poutres en béton et métal	m <sup>3</sup>	Palette	pièce

Vous voulez avoir plus d'informations sur tous les avantages qu'offre **ploegsteert** ?

N'hésitez pas à nous contacter afin de faire plus ample connaissance et d'avoir des explications détaillées.

**T. +32 56 56 56 56**  
**info@ploegsteert.com**